

CARRIOLA DE MANUBRIO REVERSIBLE CON AUTOASIENTO 1A ETAPA

# TRAVEL SYSTEM AVENTURA

**INSTRUCTIVO** 



HECHO EN CHINA

 • NUNCA DEJE SOLO AL BEBÉ DENTRO DE LA CARRIOLA. • LOS PAQUETES O ARTICULOS AJENOS A LA CARRIOLA QUE SEAN COLOCA-DOS DENTRO DE ELLA PUEDEN PROVOCAR SU INESTABILIDAD. • EL NIÑO PUEDE ESTRANGU-LARSE SI SE DESLIZA POR LAS ABERTURAS PARA LAS PIERNAS. • ABROCHE SIEMPRE EL CINTURON DE SEGURIDAD Y EVITE ACCIDEN-TES. • NUNCA SE UTILICE EN POSICION RECLI-NABLE A MENOS QUE EL FABRICANTE PRO-PORCIONE INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA SU USO EN ESA POSICIÓN.

# PRECAUCIONES:

- 1. Lea cuidadosamente este manual antes de usar el producto.
- 2. Armar y operar la carriola según las instrucciones.
- 3. Para evitar accidentes, favor de dejar la bolsa de empaque fuera del alcance del bebé.
- 4. Al llevar al bebé a bordo siempre abroche el cinturón de seguridad.
- 5. Nunca deje al niño solo sin la supervisión de un adulto.
- 6. Nunca levante la carriola con el niño dentro.
- 7. No permita que el bebé se ponga de pie en la carriola.
- 8. Esta carriola es para uso individual, nunca cargue más de un niño dentro de la carriola.
- 9. Trabe el freno siempre que la carriola este sin movimiento.
- 10. Esta estrictamente prohibido ajustar el respaldo cunado la carriola este en movimiento.
- 11. Nunca pliegue la carriola con el niño dentro de ella.
- 12. No deje que el niño trepe en la carriola.
- 13. Evite cargar la carriola con bolsas y accesorios que no esten incluidos en este manual.
- 14. Evite colgar en la carriola o en el mango de esta objetos y bolsas que puedan caer encima del niño o provocar la inestabilidad de la carriola.
- 15. Cuando la carriola falle o le falten pieaas deje de usarla y busque a su distribuidor o centro de servicio autorizado.
- 16. Si tiene problemas para desplegar o plegar la carriola, evite forzarla y consulte este manual.
- 17. No deje liquidos calientes en ninguna de la charolas ya que pueden derramarse y lastimar al bebé.
- 18. La charola frontal sólo soporta un peso de 2 kg evite sobre cargarla.
- 19. La canastilla tiene un peso permitido de carga de 4.5 kg
- 20. La carriola es apta para bebes de 96 cm de altura y un peso que no supere los 18 kg
- 21. Mantenga la carriola alejada de albercas, calentadoes, estufas, desniveles y escaleras.
- 22. No exponga la carriola a temperaturas extremas.
- 23. La repisa porta-vasos del manubrio tien un peso permitido de 500 gramos

Para obtener el servicio de garantía favor de llamar a nuestro Centro de Atención a clientes Teléfono: (0155) 5563-9037 y 5563-9047 Envía tu solicitud al correo: atencionaclientes@babybuggy.com.mx

## PARTES DE LA CARRIOLA.







A. Estructura.

B. Repisa frontal

C. Llantas delanteras (2)





D. Eje de las llantas traseras.





E. Llantas F. Tapones F. Soporte G. Rondana traseras (2) (2)

de llantas

(4)

H. Candado I. Tuerca (4)de seguridad

## INSTRUCCIONES DE ARMADO.

Después de desempacar inspeccione cuidadosamente las partes de la carriola y asegúrese de que se encuentran completas y en buen estado.


A. Para armar la carriola

- 1. Libere el seguro lateral de plegado.
- 2. Despliegue la carriola jalando el mango hacia arriba, hasta que ensmblen los posicionadores laterales a ambos lados de la carriola.



- B. Colocación de las llantas:
- 1. Delanteras: Inserte los tubos de las patas delanteras en la caña del soporte central de las llantas delanteras hasta que escuche el sonido "click" que indica han quedado aseguradas.
- 2. Traseras: Inserte la varilla eje de las llantas traseras como muestra la imagen, en el siguiente orden la rondana, el soporte de la llanta, la llanta, el candado,

la tuerca de seguridad y el tapón. Esta operación se realiza a ambos lados del eje para cada una de las llantas



1

C. Colocación del reposa pies plástico. El reposa pies posee interiormente dos zanjas que coinciden con los dos caños que unen las patas delanteras, para colocar el reposapies empalme las zanjas en los caños y empuje con fuerza hasta que el piecero quede sujeto.



D. Colocación de la repisa frontal. La repisa frontal es muy útil para dar de comer a su bebé.

En ambos lados posee a manera de bisagras dos abrazaderas, para colocarla sólo coloque las abrazaderas sobre las tubos de las patas delanteras y cierrre las abrazaderas.

Para retirar la repisa sólo vuelva a abrir las abrazaderas y retire.




## MANUAL DE USO

#### INSTRUCCIONES DE USO.

A. Uso de los frenos de las llantas traseras. Para activar los frenos sólo pise la palanca roja en ambos frenos y para desactivar sólo levante la palanca en ambos frenos.

B. Uso de las llantas giratorias delanteras.
Para que las llantas delanteras giren en 360 grados haciendo más suve la marcha, mantenga el freno de giro desactivado, para ello mantenga levantada la palanca de giro que se encuentra sobre el amortiguador en ambas llantas.



Jale hacia arriba al mismo tiempo ambos posicionadores del mango al tiempo que empuja este a la posición deseada.

Es importante que la capota este totalmente extendida al momento de mover el mango, así mismo, la repisa del mango también debe ajustarse.








### D. Ajuste de la repisa

Para mover cuando cambie el mango de posición, oprima los botones a ambos lados de la repisa y mueva a la posición que requiera.



#### E. Ajuste del piecero.

Para levantar o bajar el piecero sólo oprima al mismo tiempo los botones laterales de ajuste que se encuentran a ambos lados del piecero.



#### F. Ajuste del respaldo.

Para ajustar el respaldo a cualquiera de sus 3 posiciones, jale hacia arriba la varilla detrás del respaldo al tiempo que lleva el respaldo a la posición deseada.

Cuando su bebé es recién nacido se recomienda regulacion utilizar en su posición recostada y con el reposa pies totalmente levantado a manera de una cuna.





## G. Uso del cinturón de seguridad.

Ajuste del cinturón de seguridad de la carriola. Para aumentar la longitud de la correa: Jale la cinta exterior o superior y después jale la cinta interior y ajuste la correa a la longitud que desea.

Para disminuir la longitud de la correa: Jale la cinta exterior o superior y después el extremo de la correa para reducir así la longitud y sujetar mejor a su niño.

- H. Para plegar la carriola.
- 1. Trabe el freno de las llantas traseras.
- 2. El respaldo se debe encontrar en su posición recostado y del lado opueso al de la repisa frontal.





- 3. El piecero debe estar en su posición con menos angulo posible.
- 4. Oprima el botón lateral del control central de fácil plegado y después oprima el control central.
- 5. Se liberan los sujetadores laterales y se empuja el mango hacia abajo hasta tener totalmente plegada la carriola.
- 6. Coloque el seguro lateral de plegado para asegurar que la carriola no se vuelva a abrir.



I. Colocación del portabebé en la carriola.

La carriola posee sobre el mango interiormente unos topes para enganche del portabebé, así mismo, este posee un gancho de anclaje que ajusta con la charola.

- 1. Para introducir el portabebé en la carriola baje el respaldo a la posición totalmente acostalo.
- 2. Con el asa del portabebé levantada introduzcalo en ésta de manera que enganche la base del asa con los topes laterales (a) y se atore también el tope de la charola (b)







3. Baje el asa para poder tener acceso a mover el toldo del portabebé con comodidad.

Con el fin de evitar cualquier accidente o lesión, por favor haga la siguiente inspección siguiente y mantenimiento antes de usar esta carriola:

- 1. Si usted tiene dificultades en plegar o desplegar la carriola, por favor consulte el manual de instrucciones, evite forzar el plegado o desplegado.
- 2. Por favor, compruebe y asegúrese de que cada parte de esta carriola se encuentra en perfecto estado antes de usarla.
- 3. Por favor, use un cepillo suave o esponja suave húmedos para limpiar la tela cuando esté sucia, no use cloro ni detergente.
- 4. Evitar guardar la carriola en lugares húmedos, fríos y/o calientes durante mucho tiempo.
- 5. Esta prohibido sobrecargar la carriola con un peso mayor al que soporta, esto puede dañar sus componentes. Evite accidentes.

Para retirar el portabebé de la carriola.

Levante la palanca del respaldo del portabebé que ha servido de ancla con la charola y deslize fuera el portabebé.



#### J. Uso del Portabebé.

Para utilizar el portabebé fuera de la carriola el asa puede moverse a cualquiera de sus 3 posiciones.

Para mover el asa oprima el botón al centro de la base de las asas a ambos lados del portabebé y mueva el asa a la posición deseada.

La posición I le permite usarlo como portabebé.

La posición II del asa le permite utilizarlo como balancín.

POSICION II

Para mover el asa oprima el botón.

POSICION I


Para mover el asa oprima el botón.

La posición III del asa detiene el balanceo y el portabebé puede usarse como silla fija.

La edad recomendada para utilizar como portabebé y balancín, es de los (0-6) meses de edad.



Uso del portabebé en el auto, el cinturón de seguridad del auto adecuado









Cinturón de regazo







diagonal.



Asa posición III

- para el uso de este portabebé debe ser un cinturón de seguridad de 3 puntos de sujeción como muestra la imagen, y esta compuesto por: el cinturón diagonal o de hombro (1), el cinturón de regazo que corre sobre el abdomén (2) y la hebilla (3).
- 1. Para sujetar el portabebé, corra el cinturón a través de las ranuras laterales en ambos lados del portabebé, de tal manera que el cinturón corra por la parte frontal del portabebé como muestra la imagen.
- 2. Después, levante el asa (posición I) y corra el cinturón diagonal a través de la ranura que se encuentra en la parte posterior del portabebé.
- Cinturón 3. Por último baje el asa del portabebé hacia atrás (posición III) para que asegure aún más el cinturón diagonal y abroche la hebilla del cinturón de seauridad del auto.

Asegúrese de que el portabebé ha quedado firmemente asegurado antes de sentar a su bebé en él.

IMPORTANTE: El portabebé siempre debe usarse con el niño mirando hacia el respaldo, nunca en asientos equipados con bolsa de aire.

El autoasiento esta recomendado para su uso en el auto en bebés desde recién nacido y hasta 12 meses de edad, para bebés mayores es recomendable utilizar un autoasiento etapa 2.

Consulte nuestros modelos de acuerdo a la edad de su bebé.